




MATERIAS PRIMAS

Famiq
ACEROS INOXIDABLES

Famiq

Siempre un paso adelante. En servicios productivos, también somos potencia.



Planchado y corte de chapas

- **Espesores:** de 0.40 a 3.00 mm.
- **Anchos:** de 250 a 1500 mm.
- **Largos:** de 520 a 6000 mm.

Cortes blanks

- **Espesores:** de 0.40 a 2.00 mm.
- **Anchos:** de 200 a 1500 mm.
- **Largos:** de 200 a 1800 mm.

Cortes de chapa con pantógrafo CNC

- **Cortes de chapas** según plano provisto.
- **Formas:** cuadrados, rectángulos, discos y anillos.
- **Espesores:** de 2.00 a 50.80 mm.

Esmerilado de chapas

- **Espesores:** de 0.40 a 3.00 mm.
- **Anchos:** de 700 a 1500 mm.
- **Largos:** de 500 a 5000 mm.








Calidad para fabricar con estándares de clase mundial.


- Ofrecemos bobinas, chapas, caños, tubos e insumos básicos para el desarrollo de procesos industriales.
- **Industrias** que utilizan estos productos:

Aceiteras
Aguas y gaseosas
Arquitectura y afines
Astilleros
Automotrices
Azucareras
Bio combustibles
Carpintería metálica
Celulosas
Cerveceras
Citrícolas
Cosméticas
Farmacéuticas
Frigoríficas
Gas
Gastronómicas
Lácteas
Línea blanca
Máquinas y equipos
Mecanizados
Petroleras
Químicas
Refrigeración industrial
Vitivinícolas

MATERIAS PRIMAS

Bobinas

Ofrecemos bobinas por unidad de diferentes terminaciones, anchos y calidades.



Bobinas de acero inoxidable
Terminaciones 2B, BA y Nº4

Anchos	1000 (mm)			1250 (mm)			1500 (mm)		
Calidades	430	304	316	430	304	316	430	304	316
Espesores (mm) 0.40	●	●		●	●				
0.50	●	●	●	●	●	●			
0.60	●	●	●	●	●	●			
0.70	●	●	●	●	●	●		●	
0.80	●	●	●	●	●	●		●	
0.90	●	●	●	●	●			●	●
1.00	●	●	●	●	●	●		●	●
1.20	●	●	●	●	●	●		●	●
1.50	●	●	●	●	●	●		●	●
2.00	●	●	●	●	●	●		●	●
2.50	●	●	●	●	●	●		●	●
3.00	●	●	●	●	●	●		●	●
3.50					●	●		●	●
4.00								●	

Para anchos <1000 mm consultar al área comercial.

Chapas

Comercializamos chapas para usos múltiples de diferentes terminaciones, espesores y calidades.



Laminado en frío
Terminación 2B



Recocido brillante
Terminación BA




Esmerilada
Terminación Nº4

Anchos	1000 (mm)			1250 (mm)			1500 (mm)			2000 (mm)		
Calidades	430	304L	316L	430	304L	316L	430	304L	316L	430	304L	316L
Espesores (mm) 0.40	●			●	●							
0.50	●	●		●	●	●						
0.60	●	●		●	●							
0.70	●	●		●	●			●				
0.80	●	●	●	●	●			●				
0.90	●	●		●	●			●				
1.00	●	●	●	●	●	●		●	●			
1.20	●	●	●	●	●	●		●	●			
1.50	●	●	●	●	●	●		●	●		●	
2.00	●	●	●	●	●	●		●	●		●	●
2.50	●	●	●	●	●	●		●	●		●	
3.00	●	●	●	●	●	●		●	●		●	●
3.50		●		●	●			●	●			
4.00		●	●	●	●	●		●	●		●	●
4.50		●	●		●	●		●				
5.00		●	●		●	●		●	●		●	
6.00		●	●		●	●		●	●		●	
8.00		●	●		●	●		●	●		●	
9.52		●	●		●	●		●	●			
12.70		●			●	●		●	●			
15.80		●			●			●	●			
19.05		●			●			●	●			
22.20		●			●			●	●			
25.40					●				●			
31.70					●				●			
38.10					●				●			
50.00					●	●						

Consultar por chapas laminado en caliente (N°1) en www.famiq.com.ar

Viniles para chapas




Vinil blanco (55µm y 70µm)
De 55 µm: 1000 y 1250 mm de ancho.
De 70 µm: 1500 mm de ancho.

Vinil azul (50 y 80µm)
De 50µm: 1250 mm de ancho
De 80µm: 1000, 1250 y1500 mm de ancho

Vinil universal (80µm)
De 1000, 1250 y 1500 mm de ancho.

Mallas metálicas


Ofrecemos mallas tejidas de diferentes espesores de alambres aplicables a múltiples usos.



Malla
Anchos 1000 mm
Largos desde 1000 mm

Luz de malla
De 0.10 a 11.20 mm

Espesor del alambre
De 0.50 a 2.00 mm



Malla ondulada
Anchos 1000 mm
Largos desde 1000 mm

Luz de malla
De 7.22 a 11.20 mm

Espesor del alambre
De 1.25 a 2.00 mm

Tubos y caños


Ofrecemos la más amplia gama de tubos y caños destinados a cubrir las necesidades de todas las industrias, variando sus características de acuerdo a su prestación y norma de fabricación (ASTM).



Tubos redondos
(Con y sin costura)



Caños redondos
(Con y sin costura)



Caños rectangulares
(Con costura)



Caños cuadrados
(Con costura)

Tubos redondos

Tipo	Norma ASTM	Diámetro	Espesor	Tipos de terminación			Calidad (AISI)	Largo
			Milimétrico	Mate	Pulido exterior	Pulido interior		
REDONDO	A554	De 6,35 a 254,00 mm	1,00 a 3,00 mm	●	●	●	304L / 316L	6000 mm
	A554 costura laminada	De 25,40 a 152,40 mm	1,20 a 2,00 mm	●	●		304L / 316L	6000 mm
	DIN 11850	De 25,00 a 150 mm	1,00 a 3,00 mm	●	●	●	304L / 316L	6000 mm
	A213 sin costura	De 6,00 a 50,80 mm	0,89 a 2,77 mm		●		304L / 316L	6000 mm
	A213 - A269 sin costura	De 6,35 a 19,05 mm	0,50 a 1,65 mm		●	●	304L / 316L	6000 mm
	A269 sin costura	De 6,35 mm a 25,40 mm	0,80 a 2,67 mm	●	●		304L / 316L	6000 mm
	A270	De 25,40 a 101,60 mm	1,00 a 2,00 mm		●	●	304L / 316L	6000 mm
	A270 -ASME BPE	De 12,70 a 76,20 mm	1,65 mm		●	●	316L	6000 mm
	A778	De 127 a 609,60 mm	2,00 a 3,50 mm	●			304 L / 316L	1000 a 6000 mm

Caños redondos

Tipo	Norma ASTM	Diámetro	Espesor		Tipos de terminación		Calidad (AISI)	Largo
			Milimétrico	Schedule	Pulido exterior	Mate		
REDONDO	A554	De 21,30 a 355,60 mm	1.00 a 3.00 mm		●	●	304L / 316L	6000 mm
	A312	De 10,35 a 457,20 mm		Sch5 a Sch80	●	●	304L / 316L	6000 mm
	A312 sin costura	De 6,35 a 219,05 mm		Sch5 a Sch80	●	●	304L / 316L	6000 mm
	A778	De 141 a 609,60 mm	2.00 a 3.00 mm		●	●	304L / 316L	6000 mm

Para caños redondos por espesores > a 3mm, consultar al área comercial.


Caños estructurales

Tipo	Norma ASTM	Diámetro	Espesor	Tipos de terminación		Calidad (AISI)	Largo
			Milimétrico	Pulido exterior	Mate		
CUADRADO	A554	De 10x10 a 100x100 mm	1.00 a 3.00 mm	●	●	304L / 316L	6000 mm
RECTANGULAR	A554	De 20x10 a 60x120 mm	1.00 a 3.00 mm	●	●	304L / 316L	6000 mm

En caños cuadrados por lados > a 100x100 mm, consultar al área comercial.
Ofrecemos calidades opcionales AISI 304 y AISI 316 para todos los tubos y caños.

Barras y alambres

Comercializamos barras trefiladas de diferentes diámetros y formas permitiendo utilizarse como materia prima para el mecanizado y conformado de piezas industriales. Además, contamos con una gran variedad de alambres blandos y duros para la producción de resortes o confección de mallas metálicas.



Barras redondas



Barras hexagonales



Barras cuadradas



Alambres duros



Alambres blandos

*Las barras son comercializadas en largos de 3 mts.

Barras

Calidades	410		420		430		304L		316L		630 (17-4 PH)	
Tipo	Diámetro	Tol.	Diámetro	Tol.	Diámetro	Tol.	Diámetro	Tol.	Diámetro	Tol.	Diámetro	Tol.
REDONDA	6 a 76 mm 77 a 101 mm	H9 H11	3 a 76 mm	H9	4 a 16 mm	H9	3 a 76 mm 77 a 114 mm 115 a 406 mm	H9 H11 DIN1013	3 a 76 mm 77 a 114 mm 115 a 300 mm	H9 H11 DIN1013	15 a 65 mm	H9
HEXAGONAL							6 a 51 mm	H11	11 a 51 mm	H11		
CUADRADA							6 a 51 mm	H11	15 a 25 mm	H11		

Alambres

Calidades	304			316			302		
Tipo	Diámetro	Resistencia a la tracción	Tol.	Diámetro	Resistencia a la tracción	Tol.	Diámetro	Resistencia a la tracción	Tol.
DURO	0.5 a 8.35 mm	150 a 200 Kg/mm²	H9	0.8 a 8.35 mm	150 a 200 Kg/mm²	H9	0.8 a 4.5 mm	150 a 200 Kg/mm²	H9
BLANDO	0.5 a 8.40 mm	60 a 80 Kg/mm²	H9	0.5 a 8.40 mm	60 a 80 Kg/mm²	H9			

Perfiles



Planchuela
Laminada (N°1)
Largo: 6 mts.



Planchuela
Cortada de chapa (2B y N°1)
Largo: 3 mts.

Planchuelas

Anchos (mm) / Espesores (mm)	11.10	12.70	15.80	19.05	22.20	25.40	31.70	38.10	44.50	50.80	63.50	76.20
2.00			●	●		●	●	●		●		
3.17	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
4.76		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
6.35		●	●	●		●	●	●	●	●	●	●
7.94						●	●	●		●	●	●
9.52				●		●	●	●	●	●	●	●
12.70						●	●	●	●	●	●	●
15.80							●	●		●	●	●
19.00							●	●		●	●	●



Ángulo
Laminado (N°1)
Largo: 6 mts.



Ángulo
Cortado de chapa (2B y N°1)
Largo: 3 mts.

Ángulos

Anchos de ala (mm) / Espesores (mm)	12.70	15.80	19.05	22.20	25.40	31.70	38.10	44.50	50.80	63.50	76.20	101.6
2.00		●	●		●	●	●					
3.17			●	●	●	●	●		●		●	
4.76					●	●	●		●	●	●	
6.35					●	●	●	●	●	●	●	
7.94												●

Los ángulos y las planchuelas se comercializan en AISI 304L y AISI 316L.

Potenciamos el desarrollo de nuestra **gente,** de la **industria** y del **país**

Portfolio de productos

MATERIAS PRIMAS	CONDUCCIÓN DE FLUIDOS SANITARIOS	CONDUCCIÓN DE FLUIDOS INDUSTRIALES	CONSUMIBLES INDUSTRIALES	FERRETERÍA & AFINES	ARQUITECTURA & CONSTRUCCIÓN
Calidad para fabricar con estándares de clase mundial.	Procesos con la máxima pureza, eficiencia y seguridad.	Procesos eficientes y seguros aptos para la máxima exigencia.	Insumos de alta calidad para un rendimiento superior.	Variedad, calidad y belleza de inicio a fin del proyecto.	Valor agregado para cada necesidad y desafío.

Calidad certificada ISO • Tecnología e innovación • Stock permanente
Fabricación propia • Asesoramiento técnico y comercial

www.famiq.com

Casa Central, CABA (+54 11) 4505 4000 ventas@famiq.com.ar

Mendoza
(+54 261) 497 8148
mendoza@famiq.com.ar

Rafaela
(+54 3492) 42 4666
rafaela@famiq.com.ar

Rosario
(+54 341) 431 2000
rosario@famiq.com.ar

Tucumán
(+ 54 381) 421 2700
tucuman@famiq.com.ar

Córdoba
(+54 351) 570 4490
cordoba@famiq.com.ar

Río Negro
Punto de retiro
14 de abril 360, Allén.

Montevideo
(0598) 2486 4040
ventas@famiq.com.uy

IRAM GESTIÓN DE LA CALIDAD
CERTIFICACIÓN IRAM ISO 9001:2015 RI-9000-4453

PUBLICIDAD
INFORMACIÓN COMERCIAL
INFORMACIÓN TÉCNICA
VERSIÓN 1.2026

Famiq
ACEROS INOXIDABLES