



Grifo sacamuestra esférico



CÓDIGO	DN	A(mm)	B(mm)	C(mm)	D(mm)	E(mm)
323221	1/2"	82	38	95	103	14

Grifo sacamuestra recto*



CÓDIGO	DN	A(mm)	B(mm)	C(mm)	D(mm)	E(mm)
323220	1/2"	11	98	31,7	25	58

Aplicación

Utilizado en tanques de acero inoxidable o piletas de cemento para extraer muestras desde su interior.

En ambos modelos la apertura y el cierre se produce de manera manual, un cierre es esférico (bola), el otro recto (sello adaptado), en ambos modelos los sellos son intercambiables.

Datos técnicos

- Cuerpo compacto
- Fácil limpieza.
- Sello de APM.
- Asientos de PTFE.
- Adaptador para soldar tubo 14mm.
- Apto fluidos viscosos o con sólidos disueltos.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	DN (pulgadas)
335227	PACK DE REPUESTOS GRIFO SACAM ESF	1/2"

Datos técnicos*

- Cuerpo inoxidable AISI 316.
- Presión max: 10 Bar.
- Conexión rosca macho BSP 1/2".
- Adaptador p/soldar tubo 14mm.
- Sello de PTFE.
- O'ring de NBR.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
342956	KIT REPUESTO GRIFO RECTO